



Your Assembly Workspace Partner



EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten

EN Veiligheidskasten voor opslag van lithium-ionbatterijen



EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten

EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen - EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen

De Justrite Lithiumbatterij EN-kast is uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologie om volledige naleving van normen en bescherming te garanderen voor personeel en eigendommen tegen de mogelijke gevaren van het opslaan van lithium-ionbatterijen.



- Brandtesten in overeenstemming met de strengste internationale normen, zoals EN 14470-1
- Beschermt opgeslagen lithium-ionbatterijen tegen oververhitting door externe branden voor minimaal 90 minuten
- 3 modellen, in 2 verschillende maten en een breed assortiment accessoires, waaronder stopcontacten en een volwaardig veiligheidsalarm
- Inwendige panelen van melaminelaminaat met een hoge weerstand tegen dampen, zelfs agressieve dampen
- 90 minuten gecertificeerde automatische afsluitkleppen (70 °C) voor luchtinlaat en -uitlaat, boven en onder in de kast

- Binnen
- Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.

Aanbevolen gebruik

EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen - EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen

EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten

Algemeen


Merk	Justrite
Categorie	EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen
Produktnummer	226-LT
Productfamilie	Veiligheids- & Opslagkasten
Produktgroep	EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen
Industrie	Laboratoriums
Industry Segment	
Productnaam	EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten
Aanbevolen toepassing	Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Type	OPLADEN VAN BATTERIJEN en OPSLAG
Update trigger	1

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Door Hinge	Roestvrij staal
Materiaal	Koolstofstaal S235JR
Material Group	Staal
Maximale voltage	230V
Aanbevolen Voltage	230V

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Inhoud (L)	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen accessoires
JCB22611BU	22611	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 LSSA
JCB22612BU	22612	220	207 x 120 x 60 cm	365	JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBDM125BP
JCB22613BU	22613	100	207 x 60 x 60 cm	216	JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000

Accessories

2903MC	226-ROLL	 ACF Geactiveerd koolstoffilter voor lithiumbatterijkasten	CSP
EXF Uitlaatventilatoren voor EN brand- en lithiumbatterijkasten Uitlaatventilator met filterhouder voor hoge kast met 1 of 2 deuren - Uitlaat Ø: 125 mm (filter uitgesloten)	 EXFL Uitlaatventilator met filterkast Uitlaatventilator met filterkast - inclusief filter gecertificeerd volgens NFX 15-211:2009	 FBN	 FPC
 GSM	 S12	 2903 Planken voor EN Cabinet 226-EN 2903 Justrite	

Cross Sell Products

 226-LTC Veiligheidskasten voor lithiumbatterijen - 90 minuten C-serie oplaadbaar EN-veiligheidskasten voor een hoog veiligheidsniveau bij het opslaan en opladen van lithium-ionbatterijen.	 226-LTD Veiligheidskasten voor lithiumbatterijen - 90 minuten D-serie detectie EN Veiligheidskasten voor hoogwaardige veiligheid bij opslaan en laden van lithium-ionbatterijen
---	---